

DHR162RFJ

Perforateur SDS-Plus 14,4 V Li-Ion 3 Ah 16 mm

Idéal pour le chevillage

Code EAN : 0088381675949



MAKSTAR **14.4V**
LITHIUM-ION



AVANTAGES PRODUIT

- Perforateur sans fil ultra léger, idéal pour le chevillage
- Batteries puissantes et très légères grâce à la technologie Li-Ion
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Muni d'un débrayage de sécurité et d'un arrêt de frappe pour le perçage du bois et du métal
- Accès facile de l'inverseur de sens
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	14,4 V
Capacité de batterie	3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1430, BL1440

Régime

Vitesse à vide max.	0 à 1500 tr/min
---------------------	-----------------

Cadence

Frappe	5000 cps/min
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	1,3 Joules
Ø max. dans le béton	16 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	24 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus
---------------------	----------

Fonctions et équipement

Mode Perforer	Oui
Mode Percer	Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h)	12,5 m/s ²
Vibration 3ax perçage (a_h)	3,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	2 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	85 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	296 x 79 x 250 mm
Poids net	2,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)
- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 837633-6 Moulage MAK-PAC
- 1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 191971-3